

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Пленка STRIPFLOCK (компания SISER)

### Описание:

Материал с вельветовым покрытием, предназначен для раскроя на режущем плоттере.

**Состав подложки:** полиэстер.

**Средняя толщина:** 500микрон.

### Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Рекомендуемый нож для резки: нож для резки плотных материалов.

**Внимание! Относительно цветов Cinnamon (Корица), Denim (Джинс), Orchid (Орхидея) and Emerald (Изумрудный) мы настоятельно рекомендуем резать детали не менее 1см.**

Минимальное давление ножа :

100гр Температура термопереноса:

160°C Время переноса: 15сек.

Давление термопресса: среднее (3-4 бар).

### Нанесение:

- 1) Нарезать материал **в зеркальном отображении**;
- 2) Удалить облойд (лишнюю пленку );
- 3) Расположить материал на предмет одежды или ткани подложкой вверх;
- 4) Прижать аппликацию при помощи термопресса;
- 5) Снять подложку, когда пленка **остынет**.

### Подходит для материалов:

Хлопок, полиэстер, смесовые ткани.

Не подходит для материалов с силиконовыми и влагостойкими пропитками, обработанные и окрашенные сублимационными чернилами.

### Стирка (после 24часов после нанесения):

Максимальная температура 60°C, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет.

Барабанная сушилка: да.

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта. Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**