

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пленка THERMOREFLEX PLUS

(компания SISER)

Описание:

Светоотражающий материал стандарта EN471 (Class 2), предназначен для раскроя на режущем плоттере.

Состав подложки: полиэстер.

Средняя толщина: 150микронов.

Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Рекомендуемый нож для резки: 60 градусов

Минимальное давление ножа: 120гр

Параметры переноса:

- 1) **Шаг: Температура термопереноса:** 150°C **Время переноса:** 2-3сек **Давление термопресса:** среднее (3-4 бар).
- 2) **Шаг: Температура термопереноса:** 150°C **Время переноса:** 10сек **Давление термопресса:** среднее (3-4 бар).

Нанесение:

- 1) Нарезать материал **в зеркальном отображении**;
- 2) Удалить облойд (лишнюю пленку);
- 3) Расположить материал на предмет одежды подложкой вверх;
- 4) Прижать аппликацию при помощи термопресса на 2-3 секунды;
- 5) Снять теплую подложку;
- 6) Накрыть изображение Тефлоновым или силиконовым листом бумаги;
- 7) Прижать аппликацию уже на 10 секунд для финальной фиксации.

Подходит для материалов:

Хлопок, полиэстер, смешенного хлопка с полиэстером.

Не подходит для материалов с силиконовыми и влагостойкими пропитками, обработанные и окрашенные сублимационными чернилами.

Стирка (после 24 часов после нанесения):

Максимальная температура 30°C, стирать с внутренней стороны, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет.

Барабанная сушиллка: не рекомендована.

Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта. Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!